

BETONPREISLISTE 2017

gültig ab 15.02.2017

Bestellnummer	Druckfestigkeitsklasse	Kurzbezeichnung	Expositions-klassen	Konsistenz	Preis pro m ³ , CEM II/A-M (S-L) 42,5N, GK 32 , ab Werk	Preis pro m³, CEM II/A-M (S-L) 42,5N, GK 22 , ab Werk	Preis pro m ³ , CEM II/A-M (S-L) 42,5N, GK 16 , ab Werk	Zuschlag für CEM II/A-M (S-L) 42,5 R pro m ³
1	C 8/10		X0	C1	96,80	100,40	107,10	3,60
3	C 12/15		X0	C1	107,40	112,00	117,80	3,85
4	C 16/20		X0	C1	109,10	114,30	120,00	3,85
5	C 16/20		X0	C2	115,80	120,50	126,20	4,65
6	C 16/20		XC1	F38	122,40	127,30	133,00	4,65
7	C 20/25		XC1, PB	F45	125,00	130,80	136,20	6,00
11	C 25/30		XC2	F38	127,30	132,20	138,20	6,00
12	C 25/30		XC2	F45	129,80	134,10	139,70	6,00
13	C 25/30		XC2, PB	F45	131,60	137,40	143,00	6,25
14	C 25/30	B2	XC3, XD2, XF1, XA1L, SB, PB	F45	138,00	144,00	149,90	6,25
15	C 25/30	B1	XC3, PB	F45	135,20	141,80	147,30	6,25
16	C 25/30	B3	XC3, XD2, XF3, XA1L, SB, PB	F45	141,90	147,30	152,90	6,25
18	C 25/30	B5	XC4, XD2, XF2, XA1L, SB, PB	F45	168,50	173,90	180,60	6,85
19	C 30/37	B4	XC4, XD2, XF1, XA1L, SB, PB	F45	144,80	151,60	157,60	6,85
23	C 35/45	B4	XC4, XD2, XF1, XA1L, SB, PB	F45	158,60	165,20	171,30	---
26	C 25/30	B2	XC3, XD2, XF1, XA1L, SB, PB, GK8	F45	162,90	---	---	6,85
Estrichbetone (SW)	E 250 kg		GK 4	C1	136,30	Preise für SCC-Beton auf Anfrage.		
	E 300 kg		GK 4	C1	144,30	Preise für Farbbeton auf Anfrage.		
	E 350 kg		GK 4	C1	151,50			

Legende:		Konsistenzklassen			
X0	keine Anforderungen, kein Korrosions- oder Angriffsrisiko	C1	steifer Beton	Verdichtungsm.:	1,45-1,26
XC1	Stahlbeton permanent trocken, oder ständig nass	C2	steif-plastischer Beton	Verdichtungsm.:	1,25-1,11
XC2	Stahlbeton wechselnd feucht	F38	plastischer Beton	Ausbreitmass.:	350-410 mm
XC3	Wasserdruck bis 10 m	F45	weicher Beton	Ausbreitmass.:	420-480 mm
XC4	Wasserdruck über 10 m	F52	sehr weicher Beton	Ausbreitmass.:	490-550 mm
XD1-3	Korrosion durch Chloride	F59	Fließfähiger Beton	Ausbreitmass.:	560-620 mm
XF1	Frostangriff ohne Taumittel, mässige Wassersättigung	F66	Sehr fließfähiger Beton	Ausbreitmass.:	630-690 mm
XF2	Frostangriff mit Taumittel, mässige Wassersättigung	F73	Extrem fließfähiger Beton	Ausbreitmass.:	700-760 mm
XF3	Frostangriff ohne Taumittel, hohe Wassersättigung				
XF4	Frostangriff mit Taumittel, hohe Wassersättigung				
XA1L	chemischer Angriff, schwach lösend				
XA2L	chemischer Angriff, mässig lösend				
XA3L	chemischer Angriff, stark lösend				
SB	Sichtbeton				
PB	Pumpbeton				
GK	Größtkorn				
SCC	Selbstverdichtender Beton				

Laut ÖNORM B4710-1 gilt als Regelkonsistenz F45 sowie GK 22 als Standardkörnung.

ÖNORM B4710-1 geprüft. ÜA: Z-2.2.1-12-3621 BAUCERT O.Ö.

Preise in EURO, ab Werk Altach, zuzüglich 20 % MWST.

Gilt nur für die im Lieferverzeichnis angeführten Betonsorten.

Fremdüberwacht durch die staatlich akkreditierte Bautechnische Versuchsanstalt an der HTL Rankweil.

Es gelten die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen für Transportbeton.

Werk: Alter Rhein – FN 260770 k Landesgericht Feldkirch – UID: ATU 61513133 – DVR: 0819727

Raiffeisenbank amKumma : IBAN AT32 3742 9000 0305 4343 - BIC RVVGAT2B429

Dornbirner Sparkasse : IBAN AT50 2060 2007 0000 0219 - BIC DOSPAT2D

Hypobank Hohenems : IBAN AT59 5800 0009 8310 0112 - BIC HYPVAT2B